# 製品スペック

## 殺菌・脱臭機能付空気清浄装置（天井埋込型）

| 型式 | SAT-10TUC | SAT-20TUC | SAT-40TUC |
|---|---|---|---|
| 適用床面積(m2) | ～20 | ～40 | ～80 |
| 風量(m3/min) | 弱3/中6/強8 | 弱6/中10/強16 | 弱14/中21/強32 |
| 風量切替スイッチ | ワイヤレスリモコンまたはワイヤードリモコン | | |
| オゾン発生方式 | 紫外線ランプ方式 | | |
| オゾン分解触媒 | 形状:コルゲート状　材質:MnO2、AlO2、Sio2、他複合体 | | |
| | 分解効率99%以上 | | |
| プラズマイオン発生量 | 105個以上/cc | | |
| 集塵方式 | 電気集塵方式 | | |
| 集塵効率(%)<br>(DOP法0.8μm) | 弱99/中99/強99 | 弱99/中98/強96 | 弱99/中99/強95 |
| 最小捕集じんあい径 | 0.01μm | | |
| 電源 | AC100V　50/60Hz | | |
| 消費電力(W) | 66/78 | 120/144 | 182/210 |
| 運転音(dB) | 42 | 46 | 45 |
| 寸法(mm) | (W)572×(D)610×(H)360 | (W)762×(D)610×(H)360 | (W)1142×(D)610×(H)360 |
| パネル寸法(mm) | (W)745×(D)670×(H)30 | (W)935×(D)670×(H)30 | (W)1315×(D)670×(H)30 |
| 開口寸法(mm) | (W)620×(D)640 | (W)810×(D)640 | (W)1190×(D)640 |
| 質量(kg) | 27 | 38 | 57 |

注）適用床面積は使用場所、使用目的により変わります。

※適切なメンテナンスを行うことで、機器性能を保つことができます。詳しくはお問合せください。

※ワイヤレスリモコン使用時のみ、人体検知センサーとアフタタイマー機能が使用可能です。