

製品スペック

オゾンガス製造装置（屋内壁掛型）							
項目	型式	SAT-018GALK	SAT-030GALK	SAT-006GKA20	SAT-012GKA40	SAT-018GKA60	SAT-024GKA70
オゾンガス 発生濃度	g/Nm ³	30.0	50.0	0.5	0.5	0.5	0.57
	ppm	14020	23360	240	240	240	270
吐出口径		15A	8A	15A	15A	15A	15A
吐出圧力(Mpa)		0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01
電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力(kW)		0.4	0.6	0.15	0.18	0.22	0.45
使用周囲温度(°C)		10~35	10~35	5~35	5~35	5~35	5~35
使用周囲湿度(%RH)		10~80	10~80	10~80	10~85	10~85	10~85
寸法(mm)		(W)630×(D)250×(H)800	(W)560×(D)250×(H)800	(W)550×(D)250×(H)450	(W)550×(D)250×(H)450	(W)550×(D)250×(H)650	(W)550×(D)250×(H)650
質量(kg)		50	80	約12	約15	約18	約25
設置方法		屋内壁掛型					

※ 気相殺菌でご使用の場合、希釈ファンユニットが必要となります。

※ 設計条件20℃

オゾンガス製造装置（屋内自立型）					
項目	型式	SAT-030GAL	SAT-050GBL	SAT-100GBL	SAT-200GCXL
オゾンガス 発生濃度	g/Nm ³	12.5	20.8	41.7	41.7
	ppm	5840	9720	19490	19490
吐出口径		8A	8A	8A	10A
吐出圧力(Mpa)		0.05	0.05	0.05	0.05
電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
消費電力(kW)		0.5	0.6	0.95	1.5
使用周囲温度(°C)		10~35	10~35	10~35	10~35
使用周囲湿度(%RH)		10~80	10~80	10~80	10~80
寸法(mm)		(W)450×(D)520×(H)1010	(W)450×(D)520×(H)1010	(W)450×(D)520×(H)1210	(W)650×(D)700×(H)1460
質量(kg)		90	90	110	220
設置方法		屋内自立型			

※ 気相殺菌でご使用の場合、希釈ファンユニットが必要となります。

※ 設計条件20℃